



Zemin Terazisi PCE-SD 600B

Zemib Terazisi PCE-SD 600B

**6000 kg'a kadar / 0.1 kg'dan başlayan çözünürlük / Sağlam endüstriyel tasarım /
Toplama fonksiyonu / Sayma fonksiyonu / Kontrol tartımı fonksiyonu / RS-232 arayüzü /
Opsiyonel 4-20 mA analog çıkışı ya da LAN arayüzü**

Zemin terazisi PCE-SD 600B, kalibre edilebilirdir ve mobil kullanım için tasarlanmıştır. Zemin terazisi, esnek bir şekilde hareket ettirilebilen tartım çubukları arasındaki 4 metrelik kablo uzunluğu sayesinde büyük ya da uzun nesnelerin tartımı için çok uygundur. Aynı şekilde, standart olmayan palet boyutları da zemin terazisi ile hızlı ve rahat bir şekilde tartılabilir. Zemin terazisi, boyalı çelikten yapılmıştır. Zemin terazisi ile elde edilen tartım verileri, 3 metre kablolu harici ekranda kolay bir şekilde okunabilir.

Zemin terazisinin ekran ünitesi masa üzerine yerleştirilebileceği gibi duvara da monte edilebilir. Zemin terazisinde parça sayma fonksiyonu, toplama fonksiyonu, min. / maks. göstergesi, filtre fonksiyonu, dara fonksiyonu, yüzde (%) karşılaştırmalı tartım, tolerans belirleme, ekranda brüt / net tuşu vb. gibi pek çok özellik mevcuttur. Zemin terazisindeki entegre RS-232 arayüzü, verilerin bilgisayara aktarılmasını sağlar. Zemin terazisi için yazılım paketi opsiyonel olarak mevcuttur.

- ▶ M III'e göre kalibre edilmiştir
- ▶ Birkaç tartımın toplamı
- ▶ Yüzde (%) karşılaştırmalı tartım
- ▶ Filtre (tepki süresi) ayarlanabilir
- ▶ Hayvan tartım fonksiyonu
- ▶ Parça sayma fonksiyonu
- ▶ Bir dara değeri kaydedilebilir
- ▶ Ekranı giden kablo uzunluğu: 3 metre
- ▶ Tartım çubukları arasındaki kablo uzunluğu: 4 metre
- ▶ Reçete karışım tartımı
- ▶ Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / maks.
- ▶ Ayarlanabilir otomatik kapanma
- ▶ Ekranda Brüt / Net tuşu
- ▶ Ayarlanabilir menü
- ▶ Bakım gerektirmeyen bileşenler
- ▶ Opsiyonel: USB, LAN, 4-20 mA, 0-10 V

Subject to change

Teknik özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Kalibrasyon Değeri	Minimum Yük*	Boyut	Ağırlık
PCE-SD 600B	600 kg	0.2 kg	0.2 kg	4 kg	Mod. 1	40 kg

*Minimum yük, hassasiyetin kontrol edildiği yüküdür. Kalibre edilebilir endüstriyel terazi daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar yasal işlemlerde kullanılamaz.

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş olarak teslim edilir)
Dara Aralığı	Tüm tartım aralığında çoklu dara
Tepki Süresi	<3 saniye
Ekran	LED ekran, 20 mm rakam yüksekliği
Tartım Birimi	kg / adet / lb
Arayüz	Çift yönlü RS-232 Opsiyonel USB ya da LAN arayüzü
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Koruma Sınıfı	IP54
Güç Kaynağı	~230 V, 50 Hz, 8 VA

Başka boyutlar, kablo uzunlukları ya da dişli delikler gerekiyorsa bunları kalibre edilmiş terazilerimiz ile gerçekleştirebiliriz. Lütfen bizimle iletişime geçin.

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com