



Zemin Terazisi PCE-SD 600B SST

Zemin Terazisi PCE-SD 600B SST

6 t'a kadar / 0.1 kg'dan başlayan çözünürlük / Esnek kullanım / Geniş fonksiyon yelpazesi /
IP68 ve IP65 koruma / Opsiyonel kontrol arayüzleri

Zemin terazisi PCE-SD 600B SST, tamamen yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır ve kalibre edilmiş olarak teslim edilir. Zemin terazisi, özel endüstriyel uygulamalar için müşteri gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlanabilir. Bu durum, özel fonksiyon ve diğer müşteri gereksinimleri için de geçerlidir. Zemin terazisinin boyutları Euro paleta göre uyarlanmıştır. Zemin terazisindeki iki tartım çubuğunun birbirinden 3 metre kadar uzağa yerleştirilebilmesi, zemin terazisinin çeşitli uygulamalarda kullanılmasını sağlar. Bu da zemin terazisini makinelerin ve diğer standart dışı nesnelerin tartımı için ideal hale getirir.

Zemin terazisinin IP68 korumalı yük hücreleri ve IP65 korumalı paslanmaz çelik ekranı zorlu endüstriyel kullanım için uygundur. Yüksek koruma sınıfı nedeniyle zemin terazisinde herhangi bir arayüz yoktur. Ancak, gereksinimlere bağlı olarak çift yönlü RS-232, USB, LAN, 4-20 mA ya da 0-10 V analog arayüzün yanı sıra üç adede kadar anahtarlama kontağına sahip bir anahtarlama çıkışı zemin terazisine entegre edilebilir. Bu tür arayüzler, üretim süreçlerinin izlenmesine ve kontrol edilmesine yardımcı olur.

- ▶ M III'e göre kalibre edilmiştir
- ▶ Birkaç tartımın toplamı
- ▶ Yüzde (%) karşılaştırmalı tartım
- ▶ Filtre (tepki süresi) ayarlanabilir
- ▶ Hayvan tartım fonksiyonu
- ▶ Parça sayma fonksiyonu
- ▶ Bir dara değeri kaydedilebilir
- ▶ Reçete karışım tartımı
- ▶ Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / maks.
- ▶ Ayarlanabilir otomatik kapanma
- ▶ Ekranda Brüt / Net tuşu
- ▶ Ayarlanabilir menü
- ▶ İstatistik fonksiyonu
- ▶ Opsiyonel: RS-232, USB, LAN, 4-20 mA vb.

Subject to change

Teknik özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Kalibrasyon Değeri	Minimum Yük*	Boyut	Ağırlık
PCE-SD 600B SST	600 kg	0.2 kg	0.2 kg	4 kg	Mod. 1	40 kg

*Minimum yük, hassasiyetin kontrol edildiği yüküdür. Kalibre edilebilir endüstriyel terazi daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar yasal işlemlerde kullanılamaz.

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş olarak teslim edilir)
Dara Aralığı	Tüm tartım aralığında çoklu dara
Tepki Süresi	<3 saniye
Ekran	LED ekran, 20 mm rakam yüksekliği
Tartım Birimi	kg / adet / lb
Arayüz	Opsiyonel çift yönlü RS-232, USB, LAN Analog çıkış: 4-20 mA, 0-10 V, OC
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Koruma Sınıfı	Yük hücreleri IP68 / IP65
Güç Kaynağı	~230 V, 50 Hz, 8 VA

Başka boyutlar, kablo uzunlukları ya da dişli delikler gerekiyorsa bunları kalibre edilmiş terazilerimiz ile gerçekleştirebiliriz. Lütfen bizimle iletişime geçin.

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com