



# Teknik Katalog [Nem Sensörü]

[PCE-MWM 230]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**PCE-MWM 230 VHF Nem Sensörü / Betonlarda sürekli nem ölçümü (konveyör bant)**

Endüstriler için; sürekli beton üretimi, aynı eksen de denetlemede nem ölçümü ve karıştırılma evresi önemlidir. Beton santrallerinin tutarlı özellikleri, çimento tüketimindeki azalma ve en kısa karıştırılma süreleri beton üretiminde önemli olan kriterlerdir. PCE Teknik Cihazların bu sensörü yüksek hassasiyette ki nem ölçümü ile bu kriterlerin karşılanmasına yardım ediyor. Beton üretimi, ham ve yedek materyaller(kum kütleleri) içermesi sebebiyle oluşan nem değişimi sonucunda büyük dalgalanmalara maruz kalır. Bu nem dalgalanmalarını depolama esnasında azaltmak mümkündür, fakat uygulaması kolay değildir. Bu sebeple, ilgili bileşende nem veya kum neminin tespit edilebilmesi için nem ölçümünün karıştırma işlemi boyunca sürekli devrede olması daha doğru etki yaratır. Akabinde, su dozajı kontrol edilir. Bu prosedür sadece beton santrallerindeki kalite denetimini içermez, aynı zamanda karıştırma süresini de azaltır.

PCE Teknik Cihazları düzlemsel sensörler zeminde bir nokta için veya beton mikserlerinin (yassı mikser, vidalı mikser) duvarına montelenmek için uygundur. Ayrıca diğer tür veya tipleri kullanılırken de, örneğin katkı maddelerinin nem ölçümleri yapılırken, kullanılabilir. Nem ölçümü için, kontrol sistemi (DCS) ile oluşan kombinasyonu veya beton nem ölçme sensörü kontrolü & PCE Teknik Cihazları kontrol birimi doğru kontrol sensörleridir.

Monte edilmiş olan sıcaklık sensörü sürekli olarak beton sıcaklığını ölçer (Okunanlar görüntülenir. Bunlar sıcaklığın dengelenmesi için içten yapılır.).

Lütfen son fiyatı oluşturmamız ve uygulamamız için bize daha fazla bilgi sağlayınız. Hangi materyallerin ölçüleceğini bilmemiz gerekmektedir, materyallerin numunelerine ve cihazın ölçüm esnasında nereye monte edileceğine dair teknik çizimler gerekmektedir.

**Teknik Özellikler**

Ölçüm Aralığı	0 ... 100 %
İzin Verilen Maksimum Hata (mutlak)	$\Delta = 0.02 + 0,025 \cdot W$
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	0 ... +90 ° C (endüstriyel versiyon) 0 ... +155 ° C (geniş sıcaklık aralığı) 0 ... + 250 ° C (kurutma fırınları)
Çalışma Modu	Sürekli

---

Ölçüm Periyodu	0.3 ... 1.5 s
Güç Kaynağı	24 (18 ... 36) VDC
Akım Tüketimi	200 mA
Güç Girişi	<0,1 W
Çalıştırmada Isınma Süresi	30 dk
Çıkış	RS 485 Modbus RTU, 4-20 mA [RS485: maks. kablo uzunluk 1,000 m; 4-20 mA: maks. Kablo uzunluğu 100 m
Giriş	Dijital 24 VDC
Sensör Uzunluğu	L 500 ... 1000 mm, Ø 15 ... 30 mm (Varyanta bağlı olarak)
Koruma	IP54
Ağırlık	5 kg

**Teslimat İçeriği;**

- 1 x Nem Sensörü PCE-MWM 230,
- 1 x Yapılandırma Yazılımı,
- 2 x 5 m Bağlantı Kablosu,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.