



Teknik Katalog [Analitik Terazii]

[PCE-BT 200]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Düşük maliyetli, yüksek çözünürlüklü, kalibre edilebilir**Analitik Terazi PCE-BT 200 / Çözünürlük maks. 0,001 g, / Tartım Aralığı 210 g /****Seçilebilir tartı birimleri / Parça sayma fonksiyonu**

Analitik Terazi olan PCE-BT 200; Laboratuvarlarda, üretimde, kalite kontrollerde vb. kullanılabilir. Analitik Terazinin düz bir yüzeyden oluşan tasarımı ve kullanımı kolay olması bazı önemli özellikleri arasındadır. Daha küçük tartı aralığındaki yüksek çözünürlüğü ile birlikte küçük boyutu, Analitik Terazi PCE-BT 200'ün diğer avantajlarından. Bu Analitik Terazi farklı fonksiyonlara sahiptir: otomatik sıfırlama, parça sayımı, dokuz farklı tartım birimi, yüzde hesaplama, reçete tartımı, kalibrasyon fonksiyonu, RS-232 arabiriminin yapılandırılması vb. Analitik Terazinin güç kaynağı 230V güç kaynağı tarafından desteklenmektedir veya standart bataryalarla güçlendirilmesi de mümkündür. Dengeleme için, PCE-BT 200'ün tüm serileri, ayarlanabilir ayaklara sahiptir, bunun yanı sıra gövdeye entegre edilmiş bir su seviyesine de sahiptir. Rüzgara karşı koruma için teslimatta PCE-BT 200'e bir plastik koruma da dahildir. İsteğe göre sipariş verilebilecek ayar ağırlıklarıyla, Analitik Terazinizi kontrol edebilir ve ayarlayabilirsiniz. Cihazda resmi bir kalibrasyon da mevcuttur. Bu, laboratuvarımız veya diğer yetkili kişiler tarafından yapılabilir. Bağlantı noktası Analitik Terazinin bir yazıcıya veya bilgisayara bağlanmasını sağlar.

Özellikler

- Yüksek Çözünürlük
- Sağlam Gövde
- Tartım yüzdesi
- Dokuz adet tartım ünitesi
- RS-232 arayüzü
- Akü / Akü Çalışması mümkün
- Pil durumu göstergesi
- Parça Sayma Fonksiyonu

Teknik Özellikler

Tartım Aralığı	210 g
Okunabilirlik	0,001 g
Kalibre Değeri	-
Minimum Yük	0,004 g
Tekrarlanabilirlik	0,002 g
Doğrusallık	±0,004 g
Tartım Plakası [mm]	Ø 115
Referanslarla Parça Sayımı	serbestçe seçilebilir, önerilen: 10, 20, 50 v
Dara Aralığı	Tüm tartım aralığını kapsayan
Yanıt Süresi	3 s
Ekran	LCD-Ekran
Tartı Birimleri	ct / mg / g / kg / lb / oz / ozt / gr / dwt
Arayüz	RS-232
Kalibrasyon	Harici ayar ağırlığına bağlı tartım aralığının% 50'si
Çalışma Sıcaklığı	+18 ... +33 °C ~ 230 V 50Hz 6VA / 12 V 1.2A güç
Güç Kaynağı	adaptörü veya 4x 1.5 V AA piller (dahil değildir)
Gövde	Döküm alüminyum / plastik
Koruma	IP 54
Boyutlar	185 x 290 x 90mm
Ağırlık	1,3 kg

Teslimat İçeriği:

- 1 x Analitik Terazî PCE-BT 200,
- 1 x Tartım Plakası,
- 1 x Ana Bileşen,
- 1 x Rüzgara Karşı Koruma,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.