



Teknik Özellikler [Dozaj Terazisi]

[PCE-ABT 220L]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Rüzgarlıklı Dozaj Terazisi / 220 g'a kadar küçük numuneleri ölçmek için uygun / PC arayüzü / Basit çalıştırma / Hizalama için yerleşik seviye / İsteğe bağlı olarak ISO sertifikası / Kalibrasyon ağırlığı teslimata dahildir / Hemen kullanıma hazır

Dozaj terazisi, 220 g'a kadar ölçüm aralığı ile yüksek hassasiyetli bir dozaj terazisidir. Dozaj terazisi 0,1 mg çözünürlüğe sahiptir. Bu düşük çözünürlük nedeniyle, bir odadaki en küçük hava türbülansı bile dozaj terazisinin tartım sonucunu etkileyebilir. Buna karşı koymak için, dozaj terazisi bir ön camla (rüzgarlık) donatılmıştır. Bu, dokunmatik ekranlı dozaj terazisini laboratuvar kullanımı için ideal kılar. Bu şekilde en küçük rüzgar kuvvetlerinin dozaj terazisinin ölçümü üzerinde hiçbir etkisinin olmaması sağlanır.

Dozaj terazisi, RS232 arayüzü aracılığıyla doğrudan bir PC'ye bağlanabilir. Dozaj terazisi için isteğe bağlı olarak sunulan yazılım ile ölçüm verileri bir tabloda görüntülenebilir. Yazılım aynı zamanda dozaj terazisinde ölçülen değerleri grafiksel olarak görüntülemek için de kullanılabilir. Dozaj terazisi tarafından kaydedilen ölçüm değerlerini dışa aktarma seçeneği de vardır. Bu şekilde, dozaj terazisinin ölçülen değerleri sunumlara uygun şekilde entegre edilebilir, e-posta ile gönderilebilir veya basitçe yazdırılabilir.

Gerekirse, verilen kalibrasyon ağırlığı ile dozaj terazisi kontrol edilebilir. Bu, dozaj terazisinin mükemmel bir ölçüm sonucu vermesini sağlar. Dozaj terazisi, operatör tarafından kalibrasyon ağırlığı kullanılarak çok kısa bir sürede de ayarlanabilir.

Dozaj terazisinin mevcut konumu, bir kurulum konumunda belirlenebilir. Dozaj terazisinin konumu uygun değilse, bu yükseklik ayarlı ayaklar kullanılarak yeniden ayarlanabilir. Bu, dozaj terazisinin mevcut kurulum konumu ile uygun şekilde hizalanmasını sağlar.

Özellikler

- Sabit tartım için rüzgar koruması
- PC bağlantısı için RS232 arayüzü
- Arka ışık
- 0.1 mg çözünürlük
- 80 mm tartım yüzeyi
- 220 g'a kadar tartım aralığı
- Dozaj terazisinin hizalama seviyesi
- Kalibrasyon ağırlığı teslimata dahildir

Teknik Özellikler

Ölçüm Aralığı	0 ... 220 g
Çözünürlük	0,1 mg
Tekrarlanabilirlik	0,2 mg
Doğrusallık	0,5 mg
Tepki Süresi	<4 saniye
Tartım Yüzeyi	Ø 80 mm paslanmaz çelik tartı plakası
Dara Aralığı	Tam ölçüm aralığı
Arayüz	RS232
Güç Kaynağı	220 V
Çalışma Koşulları	10 ... 40 °C
Boyut	340 x 215 x 350 mm
Ağırlık	7,5 kg

Teslimat İçeriği;

- 1 x Dozaj Terazisi PCE-ABT 220L,
- 1 x Bez Eldiven,
- 1 x Test Ağırlığı,
- 1 x IEC Kablosu,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.